

フランジ型高さ調整スペーサ/リニアプッシュ用スペーサ・止め板 直线轴承用调整环・止动片



CAD数据文件夹名: 04_Linear Bushings_and_Ball_Splines

■特长: 轴向空间不足时可以变更衬套的位置。

■特长: 组装直线轴承和固定座时用的调整环。

■特长: 将直线轴承组装到固定座时用的止动片。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 型式(①Type·②No.) - ③T
订货范例 LCSR6 - 1

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 型式(①Type·②No.) - ③L
订货范例 LBS3 - 10

Order 型式(Type·dr)
订货范例 LMST16

■法兰型 高度调整环

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS10

Type	材质
圆法兰型 LCSR	相当于SUS304
方法兰型 LCSS	
两面切割法 LCSC	

两面切割法法兰型

dr=6~13 dr=16~30

精度: //0.01 A, A, T±0.1, H, D, D+5.9, F, D+5.9

型式 ①Type	公称规格 ②	③T 选择	D 公差	d	H	P.C.D.	W	F	A
LCSR LCSS LCSC	6	1 3 5	+0.2 0	3.5	28	20	22	-	20
	8				32	24	25	-	24
	10				40	29	30	-	29
	12				42	32	32	-	32
	13				43	33	34	-	33
	16				48	38	37	22	31
	20	54	43	42	24	36			
	25	62	51	50	32	40			
	30	45.1	6.6	74	60	58	35	49	

Delivery 5天发货

上海·广州发货

遇特殊期间交期有变更, 详情请见P.9.

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

Example 使用范例

法兰型 高度调整环
带法兰 直线轴承
导向轴

⊗不适用于紧凑型直线轴承 P.188.

⊙超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

■直线轴承用调整环

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS10

Type	材质	S 表面处理
LBS	相当于 S45C	四氧化三铁保护膜
LBSA	5000系列 铝合金	-

精度: d±0.03, D±0.3, L -0.1/-0.2

型式 ①Type	②No.	③L 指定单位1mm	D	d
LBS LBSA	3	5~40	7	4
	4		8	5
	5		10	6
	6	5~50	12	7
	8		15	9
	10		19	11
	12		21	13
	13		23	14
	16		28	17
	20	10~100	32	22
	25		40	27
	30		45	32
	35		52	37
	40		60	42
	50		80	52

Delivery 3天发货

上海·广州发货

明日出货 P.11

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

⊙超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

Alterations 追加加工

油槽加工

Code MC

Spec. 追加油槽加工。

No.	A	B	d1
3~4	1.5	0.3	1
5~8	2.5	0.5	2
10~50	5	1	3

■直线轴承用止动片

标准加工品

CAD 2D 3D

库存 RoHS10

精度: t±0.05, W, 2-C1, 2-d, D1-0.1

材质 SUS304

型式 Type	外形尺寸	安装尺寸	参考尺寸	重量 (g)									
LMST	dr	D1	W	H	B	t	d	P	h	D	F	G	1.0 1.1 2.5
	5	9.6	14	13	12	1.0	6	9	10	11.5	3.5		
	6	11.5	14	14	13	1.0	8	10	12	15.15	3.85		
	8	14.3	16	16	15	1.2	8	12	15	19.65	4.35		
	10	18	18	18	13	1.2	8	14	19	24.2	4.8		
	12	20	16	19	12.5	1.2	8	15	21	25.2	5.8		
	13	22	20	16	23	26.2	5.8	16	23	26.2	5.8		
	16	27	25	25	15.5	1.5	4.5	20	28	30.15	6.85		
	20	30.5	27	15	27	15	1.5	4.5	22	32	34.65	7.35	
	25	38	31	14.5	31	14.5	1.5	4.5	26	40	48.15	10.85	
	30	43	34	14.5	34	14.5	1.5	4.5	29	45	52.4	11.6	

⊗不适用于紧凑型直线轴承P.188.

Example 使用范例

固定座 直线轴承标准型 导向轴 LMST

直线轴承标准型 LBS-LBSA LMST

●设计时不必顾虑固定座的长度。
●可在靠近端面的位置上使用直线轴承及导向轴。
●也可作为直线轴承的压盖使用。

Delivery 交货期

库存品

隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

⊙超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

4 直线轴承
滚珠导向轴
直线轴承
滚珠导向轴
微型滚珠衬套
导向轴